



Jegyzetek és jellemzők:

- Építkezésen használt legújabb generációs hajtott abroncsok
- Erős hatszögletű futófelület a kiváló tapadásért nehéz terepen
- Megerősített karkasz a vágási sérülések és profilleválások ellen
- Nagyon jó öntisztítási tulajdonságok

Abroncs 235 / 75 R 17.5, WGC 28
18 PR, 143 / 141 J, TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Cikkszám: 10466421

Technical Information:

CSZ	10466421
Abroncsméret	235 / 75 R 17.5
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 J
PR	18
Profil	WGC 28
Gyártó	Windpower
Specifikáció	3PMSF
Felni szélesség	6.75
megengedett felni	7.50
Szélesség mm	236
Külső átmérő mm	804
stat. sugár mm	368
Legördülési kerület mm	2452
kg teherbírás km/h esetén (1)	2725 / 100
Légnyomás bar	9,00
Súly kg	32,8
Gördülési ellenállás	E
Nedves tapadás	B
Gördülési zaj DB	74
Gördülési zaj szint	B
Horonymagasság mm	16,5
Engedélyezés	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Névleges szélesség [mm]	235
Képarány	75

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál. A Bohnenkamp Kft. nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért, függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.