



Jegyzetek és jellemzők:

- Acélöves abroncsok a zöldterületi felhasználáshoz
- Lekerekített vállak az ideális talaj- és fűtakaró-védelemhez
- Futásirányhoz nem kötött profil
- Csekély talajtömörítés a nagy alátámasztási felületnek köszönhetően
- Magas futófelület-mintázati arány és csekély gördülési ellenállás az optimális üzemanyag-hatékonysághoz
- Optimális silózókocsikhoz és zöldtakarmány-betakarításhoz használt szállítóknak

REIFEN 340 / 60 R 16.5
147 D, TL, FLOTMASTER 381
STEEL BELTED **SONDERPOSTEN DOT 2015**

Cikkszám: 15216030

Technical Information:

CSZ	15216030
Abroncsméret	340 / 60 R 16.5
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	147 D
Profil	Flotmaster 381
Gyártó	Alliance
Specifikáció	Acél öves
Felni szélesség	9.75
Szélesség mm	335
Külső átmérő mm	825
stat. sugár mm	375
Legördülési kerület mm	2455
kg teherbírás km/h esetén (1)	3075 / 65
Légnyomás bar	5,50
Súly kg	38,73
Horonymagasság mm	12,4
Engedélyezés	nem szükséges
Névleges szélesség [mm]	340
Képarány	60
szimmetrikus profil	szimmetrikus

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál. A Bohnenkamp Kft. nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért, függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.