



Jegyzetek és jellemzők:

- Legújabb generációs abroncs a kormányzott tengelyre, a helyi és regionális forgalom számára
- Optimalizált kezelés száraz és nedves utakon
- jobb vízkiszorítás

Abroncs 8.25 R 15, WSR 36
18 PR, 143 / 141 G (141 / 140 J), TT, M+S
együtt tömlő+vedősz, TR 444, VA, Windpower

Cikkszám: 10466391

Technical Information:

CSZ	10466391
Abroncsméret	8.25 R 15
R / D	Radiális
TL / TT	TT
LI / SI	143 / 141 G (141 / 140 J)
PR	18
Profil	WSR 36
Gyártó	Windpower
Specifikáció	M+S, Tömlő + felniszalag
Felni szélesség	6.50
megengedett felni	6.00, 7.00
Szélesség mm	238
Külső átmérő mm	832
stat. sugár mm	386
Legördülési kerület mm	2538
kg teherbírás km/h esetén (1)	2725 / 90
kg teherbírás km/h esetén (2)	2575 / 100
Légnyomás bar	8,50
Súly kg	36,7
Gördülési ellenállás	D
Nedves tapadás	C
Gördülési zaj DB	71
Gördülési zaj szint	B
Horonymagasság mm	13,0
Engedélyezés	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Névleges szélesség [Coll]	8.25
LI 4	140