



Jegyzetek és jellemzők:

- Minden pozícióban, vegyes felhasználásra alkalmazható abroncs
- Nagy ellenálló képesség, robusztus abroncsvállal nehéz körülmények közötti felhasználásnál
- Csökkentett hőtermelés
- Újrafutózható karkasz

Abroncs 7.50 R 16, WGC 08
14 PR, 122 / 118 L, TT, 3PMSF
együtt tömlő+vedősz, TR 77 A, VA/HA/TR,
Windpower

Cikkszám: 10466388

Technical Information:

CSZ	10466388
Abroncsméret	7.50 R 16
R / D	Radiális
TL / TT	TT
LI / SI	122 / 118 L
PR	14
Profil	WGC 08
Gyártó	Windpower
Specifikáció	3PMSF, Tömlő + felniszalag
Felni szélesség	6.00G
megengedett felni	5.50F, 6.50H
Szélesség mm	214
Külső átmérő mm	807
stat. sugár mm	375
Legördülési kerület mm	2161
kg teherbírás km/h esetén (1)	1500 / 120
Légnyomás bar	7,70
Súly kg	33,2
Gördülési ellenállás	E
Nedves tapadás	B
Gördülési zaj DB	73
Gördülési zaj szint	B
Horonymagasság mm	13,0
Engedélyezés	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Névleges szélesség [Coll]	7.50
szimmetrikus profil	szimmetrikus