



RAD 560 / 60 R 22.5 ALLIANCE 380 INDUSTRIAL HD

7250/5300KG-40/65KM/H, TL, 10/281/335, A3, ET 0

16.00 X 22.5 TH2, SILBER, STEEL BELTED

Cikkszám: 59915616

Technical Information:

CSZ	59915616
Kerékméret	560 / 60 R 22.5
LI / PR	172 D
Profil	380 Industrial HD
Gyártó	Alliance
Csatlakozás	10/281/335
Csapszeglyuk-kivitel	A3

Jegyzetek és jellemzők:

- Flotációs radiál abroncsok az úton kívül végzett szállítási munkáknál, trágyaszóróknál, permetezőknél, csuklós billenőplatós járműveknél és mezőgazdasági pótkocsikon
- Kiváló öntisztítás a széles profilközők révén
- Az abroncs az összes talajkímélő és flotációs tulajdonságot kínálja terepi felhasználáshoz
- Futásirányhoz nem kötött profilja lehetővé teszi a nagyon jó öntisztítást és az egyenletes húzóerőt szántóföldi felhasználásnál, valamint jó vezetési kényelmet a rövid közúti szakaszokon
- Különleges High Speed Steel Belted konstrukciója és speciális gumikeveréke akár 65 km/h sebességet is lehetővé tesz a közúti használatkor
- HD-kivitel 3 acélöv-réteggel plusz 5 nylonréteggel és megerősített peremmel a megnövelt teherbírás és ellenálló képesség érdekében a standard abroncsokhoz képest

nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért, függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.