



Jegyzetek és jellemzők:

- Legújabb generációs abroncs a kormányzott tengelyre, a helyi és regionális forgalom számára
- Optimalizált kezelés száraz és nedves utakon
- jobb vízkiszorítás

Abroncs 12 R 22.5, WSR 36
18 PR, 152 / 149 M, TL, 3PMSF
VA, Windpower

Cikkszám: 10466533

Technical Information:

CSZ	10466533
Abroncsméret	12 R 22.5
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 149 M
PR	18
Profil	WSR 36
Gyártó	Windpower
Specifikáció	3PMSF
Felni szélesség	9.00
megengedett felni	8.25
Szélesség mm	298
Külső átmérő mm	1072
stat. sugár mm	504
Legördülési kerület mm	3270
kg teherbírás km/h esetén (1)	3550 / 130
Légnyomás bar	9,30
Súly kg	62,1
Gördülési ellenállás	D
Nedves tapadás	C
Gördülési zaj DB	71
Gördülési zaj szint	A
Horonymagasság mm	16,5
Engedélyezés	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Névleges szélesség [Coll]	12
szimmetrikus profil	szimmetrikus

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál. A Bohnenkamp Kft. nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért, függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.