



Abroncs 165 R 13 C, NY-06
8 PR, 94 / 92 R, TL, M+S
Onyx

Cikkszám: 10165330

Technical Information:

CSZ	10165330
Abroncsméret	165 R 13 C
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	94 / 92 R
PR	8
Profil	NY-06
Gyártó	Onyx
Specifikáció	M+S
Felni szélesség	4.50B
megengedett felni	4J, 5J
Szélesség mm	167
Külső átmérő mm	596
stat. sugár mm	271
Legördülési kerület mm	1806
kg teherbírás km/h esetén (1)	670 / 170
Légnyomás bar	4,50
Súly kg	7,89
Gördülési ellenállás	D
Nedves tapadás	C
Gördülési zaj DB	72
Gördülési zaj szint	B
Horonymagasság mm	7,3
Engedélyezés	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Névleges szélesség [mm]	165
Kereskedelmi járművek jelzése	C
szimmetrikus profil	szimmetrikus

Jegyzetek és jellemzők:

- Az Onyx NY-06 egy minden évszakban használható abroncs könnyű tehergépkocsikon és transzportereken történő használatra
- Cikk-cakkosan körbefutó barázdái a vízszintes lamellákkal nagyon jó tapadást garantálnak nedves és száraz utakon
- A megerősített karkasz a két acélötvvel védelmet kínál a sérülésekkel szemben, és nagy teherbírást tesz lehetővé
- Különösen kopásálló gumikeveréke gondoskodik az abroncs csekély hőfejlődéséről és hosszú élettartamáról
- A változó Pitch-design menetkomfortot és alacsony zajszintet garantál