



Abroncs 195 / 70 R 15 C, NY-06
8 PR, 104 / 102 R, TL, M+S
Onyx

Cikkszám: 10165520

Technical Information:

CSZ	10165520
Abroncsméret	195 / 70 R 15 C
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	104 / 102 R
PR	8
Profil	NY-06
Gyártó	Onyx
Specifikáció	M+S
Felni szélesség	6J
megengedett felni	5J, 5.50J
Szélesség mm	201
Külső átmérő mm	655
stat. sugár mm	300
Legördülési kerület mm	1985
kg teherbírás km/h esetén (1)	900 / 170
Légnyomás bar	4,50
Súly kg	11,41
Gördülési ellenállás	D
Nedves tapadás	C
Gördülési zaj DB	72
Gördülési zaj szint	B
Horonymagasság mm	10,2
Engedélyezés	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Névleges szélesség [mm]	195
Képarány	70
Kereskedelmi járművek jelzése	C
szimmetrikus profil	szimmetrikus

Jegyzetek és jellemzők:

- Az Onyx NY-06 egy minden évszakban használható abroncs könnyű tehergépkocsikon és transzportereken történő használatra
- Cikk-cakkosan körbefutó barázdái a vízszintes lamellákkal nagyon jó tapadást garantálnak nedves és száraz utakon
- A megerősített karkasz a két acélövvel védelmet kínál a sérülésekkel szemben, és nagy teherbírást tesz lehetővé
- Különösen kopásálló gumikeveréke gondoskodik az abroncs csekély hőfejlődéséről és hosszú élettartamáról
- A változó Pitch-design menetkomfortot és alacsony zajszintet garantál

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál. A Bohnenkamp Kft. nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért, függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.