



Abroncs 215 / 70 R 15 C, NY-06
8 PR, 109 / 107 R, TL, M+S
Onyx

Cikkszám: 10165540

Technical Information:

CSZ	10165540
Abroncsméret	215 / 70 R 15 C
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	109 / 107 R
PR	8
Profil	NY-06
Gyártó	Onyx
Specifikáció	M+S
Felni szélesség	6.50J
megengedett felni	5.50J, 6J, 7J
Szélesség mm	221
Külső átmérő mm	683
stat. sugár mm	311
Legördülési kerület mm	2069
kg teherbírás km/h esetén (1)	1030 / 170
Légnyomás bar	4,50
Súly kg	12,83
Gördülési ellenállás	D
Nedves tapadás	C
Gördülési zaj DB	72
Gördülési zaj szint	B
Horonymagasság mm	10,2
Engedélyezés	ECE 54, ECE 106
M+S	M+S
Névleges szélesség [mm]	215
Képarány	70
Kereskedelmi járművek jelzése	C
szimmetrikus profil	szimmetrikus

Jegyzetek és jellemzők:

- Az Onyx NY-06 egy minden évszakban használható abroncs könnyű tehergépkocsikon és transzportereken történő használatra
- Cikk-cakkosan körbefutó barázdái a vízszintes lamellákkal nagyon jó tapadást garantálnak nedves és száraz utakon
- A megerősített karkasz a két acélötvvel védelmet kínál a sérülésekkel szemben, és nagy teherbírást tesz lehetővé
- Különösen kopásálló gumikeveréke gondoskodik az abroncs csekély hőfejlődéséről és hosszú élettartamáról
- A változó Pitch-design menetkomfortot és alacsony zajszintet garantál

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál. A Bohnenkamp Kft. nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért, függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.