



Abroncs 155 R 12 C, NY-05
8 PR, 88 / 86 Q, TL, M+S
Onyx

Cikkszám: 10165650

Technical Information:

CSZ	10165650
Abroncsméret	155 R 12 C
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	88 / 86 Q
PR	8
Profil	NY-05
Gyártó	Onyx
Specifikáció	M+S
Felni szélesség	4.50B
megengedett felni	4.00B, 4J, 4.50J, 5J
Szélesség mm	157
Külső átmérő mm	550
stat. sugár mm	250
Legördülési kerület mm	1667
kg teherbírás km/h esetén (1)	560 / 160
Légnyomás bar	4,50
Súly kg	6,06
Gördülési ellenállás	D
Nedves tapadás	C
Gördülési zaj DB	72
Gördülési zaj szint	B
Horonymagasság mm	7,3
Engedélyezés	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Névleges szélesség [mm]	155
Kereskedelmi járművek jelzése	C
szimmetrikus profil	szimmetrikus

Jegyzetek és jellemzők:

- Az Onyx NY-05 gumiabroncs kisteherautókhoz és transzporterekhez
- Cikk-cakk alakú futófelületi hornyai és lamellái nagyon jó tapadást biztosítanak száraz és nedves utakon
- Az erős gumikeverék és a 2 acélöv hosszú élettartamot, nagy terhelhetőséget és nagyon jó szűrásállóságot garantál

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál. A Bohnenkamp Kft. nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért, függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.