



Abroncs IF 710 / 70 R 38, Torquemax
178 D, TL
CEAT

Cikkszám: 15126950

Technical Information:

CSZ	15126950
Abroncsméret	IF 710 / 70 R 38
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	178 D
Profil	Torquemax
Gyártó	CEAT
Felni szélesség	DW25B
megengedett felni	DW23B
Szélesség mm	720
Külső átmérő mm	1959
stat. sugár mm	850
Legördülési terület mm	5800
kg teherbírás km/h esetén (1)	7500 / 65
Légnyomás bar	2,40
Súly kg	310
Horonymagasság mm	60,0
Engedélyezés	ECE 106
Névleges szélesség [mm]	710
Képarány	70
Gumiabroncs-technológiák	IF
Forgásirányhoz kötött	Igen
szimmetrikus profil	szimmetrikus

Jegyzetek és jellemzők:

- A Ceat Torquemax abroncs nagy teljesítményű traktorokhoz
- Kialakítása biztosítja az alacsony talaj tömörödést, a nagy tapadást, a jó vezetési magatartást terepen és a közúton történő szállítás során
- A futófelület bordái magasabbak és kissé átfedésben vannak a futófelület közepén, hogy jó gördülési tulajdonságokkal bírjon a közúton
- A gumiabroncs vállánál laposabb bordaszöge kiváló tapadást biztosít a terepen végzett munka során
- A lekerekített váll védi a talajt és a termést a károsodásoktól
- Felépítése alacsony talajtömörödést, nagy tapadást, jó vezetési magatartást biztosít a szántóföldön, valamint a közúti szállítás során
- A gumiabroncs mintázata kissé ferde a futófelület közepén a jó gördülési ellenállás érdekében
- A laposabb mintaszög a gumiabroncs vállán kiváló tapadást biztosít szántóföldi munkák során
- A lekerekített vállak megvédik a talajt és a termést a sérülésektől

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál. A Bohnenkamp Kft. nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért, függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.