



Hinweise und Merkmale:

- Der Ceat Torquemax ist ein Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Seine Konstruktion sorgt für eine geringe Bodenverdichtung, hohe Traktion, gutes Fahrverhalten auf dem Feld sowie bei Transportfahrten auf der Straße.
- Die Reifenstollen sind in der Laufflächenmitte für gutes Abrollverhalten auf der Straße leicht abgewinkelt.
- Der flachere Stollenwinkel an der Reifenschulter sorgt für eine exzellente Traktion bei Feldarbeiten.
- Abgerundete Reifenschultern schonen Boden und Pflanzen.

Abrons VF 650 / 60 R 34, Torquemax
168 D, TL, Textil Belted
CEAT

Art-Nr.: 15126851

Technische Daten:

Artikelnummer	15126851
Reifengröße	VF 650 / 60 R 34
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	168 D
Profil	Torquemax
Fabrikat	CEAT
Spezifikation	Textil Belted
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B
Breite mm	650
Außendurchmesser mm	1644
stat. Halbmesser mm	725
Abrollumfang mm	4865
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 65
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	210
Stollenhöhe mm	52,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	60
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	szimmetrikus