



Abroncs VF 650 / 65 R 34, Torquemax
170 D, TL, Steel Belted
CEAT

Cikkszám: 10000119

Technical Information:

CSZ	10000119
Abroncsméret	VF 650 / 65 R 34
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	170 D
Profil	Torquemax
Gyártó	CEAT
Specifikáció	Acél öves
Felni szélesség	DW23B
megengedett felni	DW21B
Szélesség mm	650
Külső átmérő mm	1710
stat. sugár mm	750
Legördülési kerület mm	5061
kg teherbírás km/h esetén (1)	6000 / 65
Légnyomás bar	2,00
Súly kg	225,00
Engedélyezés	ECE 106
Névleges szélesség [mm]	650
Képarány	65
Gumiabroncs-technológiák	VF
Forgásirányhoz kötött	Igen
szimmetrikus profil	szimmetrikus

Jegyzetek és jellemzők:

- A Ceat Torquemax abroncs nagy teljesítményű traktorokhoz
- Kialakítása biztosítja az alacsony talaj tömörödést, a nagy tapadást, a jó vezetési magatartást terepen és a közúton történő szállítás során
- A futófelület bordái magasabbak és kissé átfedésben vannak a futófelület közepén, hogy jó gördülési tulajdonságokkal bírjon a közúton
- A gumiabroncs vállánál laposabb bordaszöge kiváló tapadást biztosít a terepen végzett munka során
- A lekerekített váll védi a talajt és a termést a károsodásoktól
- Felépítése alacsony talajtömörödést, nagy tapadást, jó vezetési magatartást biztosít a szántóföldön, valamint a közúti szállítás során
- A gumiabroncs mintázata kissé ferde a futófelület közepén a jó gördülési ellenállás érdekében
- A laposabb mintaszög a gumiabroncs vállán kiváló tapadást biztosít szántóföldi munkák során
- A lekerekített vállak megvédik a talajt és a termést a sérülésektől

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál. A Bohnenkamp Kft. nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért, függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.