



Abrons VF 650 / 65 R 42 NRO, Torquemax
174 D, TL, Steel Belted
CEAT

Art-Nr.: 10000085

Technische Daten:

Artikelnummer	10000085
Reifengröße	VF 650 / 65 R 42 NRO
R / D	Radiális
TL / TT	TL
LI / SI	174 D
Profil	Torquemax
Fabrikat	CEAT
Spezifikation	Acél öves
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW20, DW21B
Breite mm	650
Außendurchmesser mm	1913
stat. Halbmesser mm	851
Abrollumfang mm	5661
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6700 / 65
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	245,00
Stollenhöhe mm	52,5
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	65
Reifentechnologie	VF
Laufrihtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	szimmetrikus

Hinweise und Merkmale:

- Der Ceat Torquemax ist ein Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Seine Konstruktion sorgt für eine geringe Bodenverdichtung, hohe Traktion, gutes Fahrverhalten auf dem Feld sowie bei Transportfahrten auf der Straße.
- Die Reifenstollen sind in der Laufflächenmitte für gutes Abrollverhalten auf der Straße leicht abgewinkelt.
- Der flachere Stollenwinkel an der Reifenschulter sorgt für eine exzellente Traktion bei Feldarbeiten.
- Abgerundete Reifenschultern schonen Boden und Pflanzen.